

Машина комбинированная КО-560

№	Модернизация	Было	Стало
Модернизация за 2009г.			
1.	Изменена конструкция шлангоукладчика.		
2.	Вибратор заменен на лист из нержавеющей стали с целью повышения эффективности разгрузки ила.		
Модернизация за 2010г.			
3.	Усовершенствован дизайн отапливаемого отсека. Устанавливается отопитель WEBASTO (Германия).	 	 
4.	Изменена конструкция винтов прижатия крышки цистерны по аналогии с конструкцией фирмы JUROP (Италия). Заменена уплотнительная камера крышки цистерны на прокладку производства JUROP (Италия).		

5.	Устанавливается итальянский насос высокого давления HPP GL 212/160 (Италия) производительностью 212 л/мин	Насос высокого давления HPP GL 171/160(Италия) 	Насос высокого давления HPP GL 212/160(Италия) 
	Устанавливается итальянский вакуумный насос PNR-122, не требующий технологической жидкости (воды) для работы. Увеличен объем баков для чистой воды на 0,42 м³. Расширен температурный диапазон работы машины: от минус 20°С до плюс 40 °С (с водокольцевым вакуум-насосом: от минус 5°С до плюс 40 °С).	Водокольцевой вакуум-насос ВВН1-12 (левого вращения) 	Вакуумный насос PNR-122 левого вращения JUROP (Италия) 
	Усовершенствована система электронного контроля уровня за счёт применения покупного датчика уровня РОС301 производства ООО «Алан» (г. Рязань).		
	Устанавливаются указатели уровня итальянской фирмы JUROP, позволившие улучшить визуальный контроль максимального наполнения цистерны и их техническое обслуживание.	 	 